



Rainbow Clears SL 55   Uv Korumalı Şeffaf Yumuşak Lens			
Kalınlık	0.05mm. (-3.00D)		
Meteryal	Acofilcon a		
Oksijen Geçirgenlik	26 dk/t @ -3.00 d		
Radyus	8.30 8.60 8.90		
Çap	14.00		
Dioptri	0.00D ile 10.00D ile	+/-10.00D arası +/-25.00D arası	0.25 derece aralıklarla 0.50 derece aralıklarla
Açıklama	%55 su ihtiva eden, HEMA – Silicon copolimer hammadde, görünebilirlik ve UV için uçuk mavi tint. İç yüzeyi kalıplama (cast-moulding) sistemi ile elde edilmekte olup, dış yüzeyi tornalama sistemi (lathe-cut) ile imal edilmektedir. Schirmer testi normal değerlerde çıkan her hastaya uygulanabilir. Gerek günlük, gerekse uzun süreli kullanım için ideal bir lenstir. Silindirik 0.50D ye kadar tolere eder. Daha üstü silindirik değerlerde, silindirik degerin yarısını sferik degerin üzerine eklemek gerekir.		
Temizlik	Tek solusyon sistemleri tavsiye edilir.		
Lens Ömrü	Kullanım talimatlarına uyulduğunda kullanım süresi asgari 1 azami 1,5 sene olarak saptanmıştır. 1 sene sonra değiştirilmesi tavsiye edilir.		
Özel İmalat	Doktorun istegine göre, yukarıda belirtilen standart üretim lenslerin haricinde, reçeteye göre lens imalatimiz mevcuttur. Her dioptride 0.25D aralık , değişik orta kalınlık (daha ince veya daha kalın ) uygulanabilir. Ayrıca +/- 10.00D üzerindeki reçeteler, özel olarak yapılmaktadır. Özel imalat lenslerde %25 fiyat farkı vardır ve iade kabul edilmez.		